



Blister



345 x 180 x 80 mm



550 g

- EAN Barcode 5411857151176



FR Pince ampèremétrique digitale

Caractéristiques :

Affichage: LCD 1999 points – 3 ½ digits
 Hauteur de caractère : 13 mm
 Vitesse de rafraîchissement : +/- 3 par seconde
 Indication de polarité négative : Affiche '-'
 Dépassement d'affichage : '1' ou '-1'
 Batterie faible : Indication icône batterie
 Maintien d'affichage
 Alimentation : Pile 9V
 Test de continuité : Par buzzer interne < 50Ω
 Ouverture mâchoires : 55 mm maximum

Tension DC:

200V +/- 0,8 % + 3c
 600V +/- 1.2 % + 5c

Tension AC:

200V +/- 1.2 % + 5c
 600V +/- 2 % + 5c

Courant AC:

200A +/- 2.5 % + 5c
 1000A +/- 5 % + 5c

Résistance:

200Ω +/- 1.2 % + 5c
 20KΩ +/- 1 % + 3c

Dimensions : 100 x 240 x 45 mm

Poids : 283 gr

Livré avec : Cordons de mesure, housse,
manuel utilisateur et pile

CE-2010 / CAT III-600V

NL Digitale Amperetang

Eigenschappen :

Scherm: LCD 1999 punten – 3 ½ digits
 Digit hoogte : 13 mm
 Verversingssnelheid : +/- 3 per seconde
 Negatieve polariteit indicatie : duid aan '-'
 Waarde overschrijding : '1' of '-1'
 Lage batterij melding : Batterij icoon indicatie
 Display Hold functie
 Voeding : 9V batterij
 Continuïteitstest: Ingebouwde buzzer < 50Ω
 Klauwen opening : 55 mm maximum

Spanning DC:

200V +/- 0,8 % + 3d
 600V +/- 1.2 % + 5d

Spanning AC:

200V +/- 1.2 % + 5d
 600V +/- 2 % + 5d

Stroom AC:

200A +/- 2.5 % + 5d
 1000A +/- 5 % + 5d

Weerstand:

200Ω +/- 1.2 % + 5d
 20KΩ +/- 1 % + 3d

Afmetingen : 100 x 240 x 45 mm

Gewicht : 283 gr

Geleverd met : Test snoeren, draagtas,
handleiding en batterij

CE-2010 / CAT III-600V

GB Digital Clamp meter

Features :

Display: LCD 1999 points – 3 ½ digits
 Digit height : 13 mm
 Refresh speed : +/- 3 per second
 Negative polarity indication : displays '-'
 Over range indication : '1' or '-1'
 Low battery : Battery icon indication
 Display Hold function
 Power supply : 9V battery
 Continuity test: Internal buzzer < 50Ω
 Jaws opening : 55 mm maximum

DC Voltage:

200V +/- 0,8 % + 3d
 600V +/- 1.2 % + 5d

AC Voltage:

200V +/- 1.2 % + 5d
 600V +/- 2 % + 5d

AC Current:

200A +/- 2.5 % + 5d
 1000A +/- 5 % + 5d

Resistance:

200Ω +/- 1.2 % + 5d
 20KΩ +/- 1 % + 3d

Dimensions : 100 x 240 x 45 mm

Weight : 283 gr

Supplied with : Test leads, carrying case, user
manual and battery

CE-2010 / CAT III-600V

Sous réserve de modifications sans avis
préalable

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder
voorafgaand bericht

Features are subject to change without prior
notice

15.117c – 28//09/16