



Colour Box



280 x 165 x 65 mm



600 g

EAN Barcode 5411857151244

FR Multimètre

Caractéristiques :

Affichage : LCD 3999 points – 3 ½ digits
Hauteur de caractère : 20 mm
Vitesse de rafraîchissement : +/- 2.5 par seconde
Indication de polarité négative : Affiche '-'
Dépassement d'affichage : 'OL' ou '-OL'
Batterie faible : Indication icône batterie
Maintien d'affichage
Plage automatique
Mesure relative
Retro éclairage de l'afficheur
Extinction automatique : 15 minutes
Alimentation : Pile 9V
Test de continuité : Par buzzer interne < 40Ω
Test diode

Tension DC:

400mV, 4V, 40V, 400V +/- 0,7 % + 2c
600V +/- 1 % + 2c

Tension AC:

4V, 40V, 400V +/- 0,8 % + 3c
600V +/- 1.5 % + 5c

Courant DC:

40mA, 400mA +/- 1.2 % + 3c
10A +/- 2 % + 10c

Courant AC:

40mA, 400mA +/- 1.5 % + 5c
10A +/- 3 % + 10c

Résistance:

400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ,
4MΩ +/- 1.2 % + 2c
40MΩ +/- 2 % + 5c

Capacitance:

4nF, 40nF, 400nF, 4μF, 40μF +/- 3 % + 3c
200μF +/- 8 % + 10c

Fréquence:

9,999Hz +/- 2 % + 5c
99,99Hz, 999,9Hz, 9,999Hz +/- 1,5 % + 5c
99,99 KHz, 199,99 KHz +/- 2 % + 5c

Tension d'entrée pour fréquence :

0.5V à 10V~ rms maximum

Cycle effectif: 0.5V à 10V~rms - 0.1 à 99% +/- 3%

Lumière : 4000 lux, 40000 lux +/- 5 % + 10c

Niveau sonore : 35 à 100dB +/- 5dB

Température :

-20°C à 400°C +/-5 % + 3d
-20°C à 1000°C +/-5 % + 5d

Humidité : 30% à 90% H.R. +/- 8% R.H.

Dimensions : 85 x 178 x 40mm

Poids : 320 gr

Fusibles : F500mA/600V

Livré avec : Cordons de mesure, sonde de température, manuel utilisateur et pile

CE-2010 / CAT II-600V / CAT III-300V

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL Multimeter

Eigenschappen :

Scherm: LCD 3999 punten – 3 ½ digits
Digit hoogte : 20 mm
Verversingssnelheid : +/- 2.5 per seconde
Negatieve polariteit indicatie : duid aan '-'
Waarde overschrijding : 'OL' of '-OL'
Lage batterij melding : Batterij icoon indicatie
Display Hold functie
Automatische bereikinstelling
Relatief meeting
Display achtergrondverlichting
Auto uitschakeling : 15 minuten
Voeding : 9V batterij
Continuïteit test: Ingebouwde buzzer < 40Ω
Diode test

Spanning DC:

400mV, 4V, 40V, 400V +/- 0,7 % + 2d
600V +/- 1 % + 2d

Spanning AC:

4V, 40V, 400V +/- 0,8 % + 3d
600V +/- 1.5 % + 5d

Stroom DC:

40mA, 400mA +/- 1.2 % + 3d
10A +/- 2 % + 10d

Stroom AC:

40mA, 400mA +/- 1.5 % + 5d
10A +/- 3 % + 10d

Weerstand:

400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ,
4MΩ +/- 1.2 % + 2d
40MΩ +/- 2 % + 5d

Capaciteitsmeting:

4nF, 40nF, 400nF, 4μF, 40μF +/- 3 % + 3c
200μF +/- 8 % + 10d

Frequentie:

9,999Hz +/- 2 % + 5d
99,99Hz, 999,9Hz, 9,999Hz +/- 1,5 % + 5d
99,99 KHz, 199,99 KHz +/- 2 % + 5d

Ingangsspanning voor frequentie :

0.5V tot 10V~ rms maximum

Duty cycle : 0.5V tot 10V~rms - 0.1 tot 99% +/- 3%

Licht : 4000 lux, 40000 lux +/- 5 % + 10d

Geluidsniveau : 35 tot 100dB +/-5dB

Temperatuur :

-20°C tot 400°C +/-5 % + 3d
-20°C tot 1000°C +/-5 % + 5d

Vochtigheid : 30% tot 90% H.R. +/- 8% R.H.

Afmetingen : 85 x 178 x 40mm

Gewicht : 320 gr

Zekeringen : F500mA/600V

Geleverd met : Test snoeren, temperatuur sensor, handleiding en batterij

CE-2010 / CAT II-600V / CAT III-300V

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB Multimeter

Features :

Display: LCD 3999 points – 3 ½ digits
Digit height : 20 mm
Refresh speed : +/- 2.5 per second
Negative polarity indication : displays '-'
Over range indication : 'OL' or '-OL'
Low battery : Battery icon indication
Display Hold function
Auto range
Relative measurement
Display backlight
Auto shut off : 15 minutes
Power supply : 9V battery
Continuity test: Internal buzzer < 30Ω
Diode test

DC Voltage:

400mV, 4V, 40V, 400V +/- 0.7 % + 2d
600V +/- 1 % + 2d

AC Voltage:

4V, 40V, 400V +/- 0.8 % + 3d
600V +/- 1.5 % + 5d

DC Current:

40mA, 400mA +/- 1.2 % + 3d
10A +/- 2 % + 10d

AC Current:

40mA, 400mA +/- 1.5 % + 5d
10A +/- 3 % + 10d

Resistance:

400Ω 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ,
4MΩ +/- 1.2 % + 2d
40MΩ +/- 2 % + 5d

Capacitance:

4nF, 40nF, 400nF, 4μF, 40μF +/- 3 % + 3d
200μF +/- 8 % + 10d

Frequency:

9,999Hz +/- 2 % + 5d
99,99Hz, 999,9Hz, 9,999Hz +/- 1,5 % + 5d
99,99 KHz, 199,99 KHz +/- 2 % + 5d

Input voltage for frequency :

0.5V tot 10V~ rms maximum

Duty cycle : 0.5V to 10V~rms - 0.1 to 99% +/- 3%

Light : 4000 lux, 40000 lux +/- 5 % + 10d

Sound level : 35 to 100dB +/-5dB

Temperature :

-20°C to 400°C +/-5 % + 3d
-20°C to 1000°C +/-5 % + 5d

Humidity : 30% to 90% H.R. +/- 8% R.H.

Dimensions : 85 x 178 x 40mm

Weight : 320 gr

Fuses: F500mA/600V

Supplied with : Test leads, temperature probe, user manual and battery

CE-2010 / CAT II-600V / CAT III-300V

Features are subject to change without prior notice

15.124b - 13/08/15