



Blister



219 x 125 x 38 mm



87 g

EAN Barcode 54118571396

FR

Télécommande domotique

Caractéristiques :

Compatible avec les récepteurs de la nouvelle génération :

24.130
24.131
24.134
24.138

Programmation aisée

Peut être utilisé avec les récepteur :

- Fonction On-Off
- Fonction Dimmer

Permet le contrôle d'un récepteurs

67 million de codes

Portée : 30m (closed room)

Frequence : 433,92MHz

Alimentation : Pile CR2032 comprise

Témpérature de fonctionnement :
de 0°C à 40°C

Protection : IP20 - Class 1

Note importante :

Non compatible avec les récepteurs de l'ancienne génération

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL

Domotica afstandsbediening

Eigenschappen :

Compatibel met ontvangers van de nieuwe generatie :

24.130
24.131
24.134
24.138

Eenvoudige programmering

Kan gebruikt worden voor ontvangers met :

- Aan-Uit functie
- Dimmer functie

Kan één ontvanger bedienen

67 miljoen codes

Bedekking : 30m (gesloten lokaal)

Frequentie : 433,92MHz

Voeding : Batterij CR2032 inbegrepen

Werkings temperatuur :
van 0°C tot 40°C

Bescherming : IP20 - Klasse 1

Belangrijke nota :

Niet compatibel met ontvangers van de oude generatie

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB

Domotics Remote Control

Features :

Compatible with new generation receivers :

24.130
24.131
24.134
24.138

Easy programming

Can be used for receivers with

- On-Off function
- dimmer function

Can control one receivers

67 million codes

Cover range : 30M (closed room)

Frequency : 433,92MHz

Power supply : Battery CR2032 included

Working temperature :
from 0°C to 40°C

Protection : IP20 - Class 1

Important note :

Not compatible with previous generation receivers

Features are subject to change without prior notice

24.139a - 24/02/15