



230V~



Box



80 x 80 x 25mm



260 g

EAN Barcode 5411857362152

FR

Ventilateur de refroidissement

NL

Axial Ventilatoren

GB

Rotary Cooling Fans

Caractéristiques :

Moteur : Construction fiable à pôles protégés

Châssis : Aluminium coulé peint en noir pour résister aux moisissures et à la corrosion

Pales : Moulées en thermoplastique injecté selon spécifications PBT ou UL 94V-0

Roulement : à billes ou système de roulement lubrifié à aiguilles

Résistance d'isolation : 500MΩ minimum à 500VDC

Résistance diélectrique : 1500V~ durant une minute

Protection du moteur : Impédance protégée

Température de service : de -10 à 70°C

Température de stockage : de -40 à 70°C

Modèle : SF23080AT-2082HBL

Tension de service : 220V ±10%

Fréquence : 50 / 60Hz

Intensité de service : 0.125 / 0.11A

Consommation : 14 / 13.5W

Rotations par minute : 2450 / 2900 rpm

Ecoulement d'air : 30 / 37 m3/h

Pression statique (Inch/H2O) : 0.13/0.19

Niveau sonore : 30 / 34.5 dBA

Connexions : fils

Classe de vitesse : HAUTE

Roulement : billes

Dimensions : 80 x 80 x 25mm

Sous réserve de modifications sans avis préalable

Eigenschappen :

Motor : Betrouwbare constructie met beschermde polen

Kader : Zwart gelakt gegoten aluminium bestand tegen vocht en corrosie

Propeller : Geïnjecteerde thermoplastische PBT, UL94V-0

Lagering : Kogellagers of sleeve-lagering

Isolatie weerstand : 500MΩ minimum bij 500VDC

Diëlektrische sterkte : 1500V~ gedurende één minuut

Motor bescherming : Impedantie beschermd

Werkings temperatuur : van -10 tot 70°C

Opslag temperatuur : van -40 tot 70°C

Model : SF23080AT-2082HBL

Spanning : 220V ±10%

Frequentie : 50 / 60Hz

Stroom : 0.125 / 0.11A

Verbruik : 14 / 13.5W

Snelheid : 2450 / 2900 rpm

Luchtstroom : 30 / 37 m3/h

Statische druk (Inch/H2O) : 0.13/0.19

Geluid : 30 / 34.5 dBA

Aansluiting : geleiders

Snelheid : HOOG

Lagering : kogel

Afmetingen : 80 x 80 x 25mm

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

Features :

Motor: Reliable construction with protected poles

Frame: Black lacquered cast aluminum resistant to moisture and corrosion

Impeller : Injected thermoplastic PBT, UL94V-0

Bearing: Ball bearings or sleeve bearings

Insulation resistance: 500MΩ minimum at 500VDC

Dielectric strength: 1500V ~ for one minute

Motor protection: Impedance protected

Operating temperature: from -10 to 70°C

Storage temperature: from -40 to 70 °C

Model: SF23080AT-2082HBL

Operating Voltage: 220V ± 10%

Frequency: 50 / 60Hz

Power current: 0.125 / 0.11A

Power consumption: 14 / 13.5W

Speed: 2450 / 2900 rpm

Airflow: 30 / 37 m3 / h

Static pressure (Inch/H2O): 0.13/0.19

Noise: 30 / 34.5 dBA

Connections: lead wire

Speed: HIGH

Bearing: sleeve

Size : 80 x 80 x 25mm

Features are subject to change without prior notice