



Blister



132 x 97 x 27 mm



- g

x 25

EAN Barcode 5411857991253

FR Raccord rapide

Caractéristiques :

Permet de raccorder trois conducteurs sans les dénuder

A utiliser avec pince 37,957

Capot rouge

Matière : PC (Polycarbonate)

Connecteur : laiton + gel

3 conducteurs

Pour câbles monobrins - 22-26AWG

Diamètre : 0,40 à 0,65 mm

Epaisseur :
8,4 mm non sertis
5,9 mm sertis

NL Snel aansluitklem

Eigenschappen :

Laat toe om twee geleiders te verbinden zonder te strippen.

Te gebruiken met tang 37,957

Oranje deksel

Materiaal : PC (Polycarbonaat)

Connector : messing + gel

3 geleiders

Voor monocoar geleider - 22-26AWG

Diameter : 0,40 tot 0,65 mm

Dikte :
8,4 mm niet gedrukt
5,9 mm gedrukt

GB Splicing wire connector

Features :

Allows to connect three wires without stripping

To be used with pincer 37,957

Red cover

Housing : PC (Polycarbonat)

Connector : brass + jelly

3 wires

For mono core wires - 22-26AWG

Diameter : 0,40 to 0,65 mm

Thickness :
8.4 mm not crimped
5,9 mm crimped

Sous réserve de modifications sans avis préalable

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

Features are subject to change without prior notice

99125a - 18/11/14