


Box

225 x 145 x 320 mm

2115 g
EAN Barcode 5411857202410
FR Alimentation 0-30VDC 0-10A
Caractéristiques :

Technologie : Alimentation à découpage

Alimentation DC variable

Tension d'entrée : 230V AC 50Hz

Tension de sortie : 0~30V DC réglable

Courant de sortie : 0~10A DC réglable

Ondulation :

 Moyenne = 15mV
 Maximum = 100mV

Protection : limitation de courant

Affichage : LCD retro éclairé – 3 digits

 Voltmètre +/-1% 2d
 Ampèremètre +/-1 % 2d

Refroidissement par ventilation

 Température de fonctionnement :
 0~ 40°C

Dimensions : 85(L) x 160(H) x 230 (P)

Poids : 1.6 Kg

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL Voeding 0-30VDC 0-10A
Eigenschappen :

Technologië : Geschakelde voeding

Regelbare DC voeding

Ingangspanning : 230V AC 50Hz

Uitgangspanning : 0~30VDC regelbaar

Uitgangstroom : 0~10A DC regelbaar

Ripple :

 Gemiddelde = 15mV
 Maximum = 100mV

Bescherming : stroom limitatie

Display : LCD met achterlicht – 3 digits

 Voltmeter +/-1% 2d
 Amperemeter +/-1 % 2d

Ventilatie afkoeling

Werkingstemperatuur : 0~ 40°C

Afmetingen : 85(B) x 160(H) x 230 (D)

Gewicht : 1.6 Kg

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB Power supply 0-30VDC 0-10A
Features :

Technology : Switching power supply

Adjustable DC power supply

Input voltage : 230V AC 50Hz

Output voltage : 0~30V DC adjustable

Output current : 0~10A DC adjustable

Ripple :

 Average = 15mV
 Maximum = 100mV

Protection : current limitation

Display : LCD backlighted – 3 digits

 Voltmeter +/-1% 2d
 Amperemeter +/-1 % 2d

Fan cooling

Working temperature : 0~ 40°C

Dimensions : 85(W) x 160(H) x 230 (D)

Weight : 1.6 Kg

Features are subject to change without prior notice