



Blister



210 x 140 x 65 mm



150 g

EAN Barcode 5411857220155

FR Alimentation à découpage enfichable

Caractéristiques :

Courant maximum débité : 600mA
 Puissance maximum : 7,2W
 Tension d'entrée : 100 - 240V~ 50/60Hz
 Sorties réglables :
 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V DC
 Polarité réversible
 Livré avec :
 6 connecteurs DC
 1 fiche Mini USB
 1 fiche Micro USB
 1 prise USB
 1 clé sélecteur de tension
 Cordon : 1.80m
 Dimensions (LxHxD) : 35x65x70mm

NL Plug-in geschakelde voeding

Eigenschappen :

Maximum uitgangstroom : 600mA
 Maximum vermogen : 7,2W
 Ingangspanning : 100 - 240V~ 50/60Hz
 Regelbare uitgangen :
 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V DC
 Omkeerbare polariteit
 Geleverd met :
 6 DC connectoren
 1 Mini USB stekker
 1 Micro USB stekker
 1 USB stopcontact
 1 spanning selector sleutel
 Snoer : 1.80m
 AFmetingen (LxHxD) : 35x65x70mm

GB Plug-in switching power supply

Features :

Maximum current : 600mA
 Maximum power : 7,2W
 Input voltage : 100 - 240V~ 50/60Hz
 Adjustable outputs :
 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V DC
 Reversible polarity
 Supplied with :
 6 DC connectors
 1 Mini USB plug
 1 Micro USB plug
 1 USB socket
 1 voltage selector key
 Cord : 1.80m
 Dimensions (LxHxD) : 35x65x70mm

Sous réserve de modifications sans avis préalable

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

Features are subject to change without prior notice

22.015 – 09/04/14