



Blister



220 x 12 x 35 mm



98 g

EAN Barcode 5411857241303

FR Récepteur domotique

**Caractéristiques :**

- Type : Dimmer
- Application : encastrable
- Puissance : 200 W
- Protection : IP20
- Fréquence : 433.92 MHz
- Alimentation : 230 V~ 50 Hz
- Auto programmation  
Installation aisée  
Fonctionnement simple
- 67 millions de combinaisons
- Accepte jusqu'à 6 télécommandes
- Uniquement pour charge résistive
- Portée : 30m  
Distance entre récepteurs : > 1 m
- Température de fonctionnement :  
De 0 à 40° C
- Compatible avec les émetteurs :  
24132, 24139 et 24142
- Ampoules à incandescence et halogènes (230V~): 20W-200W Max.
- Transformateurs électroniques (12V~): 20W-200W Max.
- Transformateurs inductifs (12V~): 40W-200W Max.
- Ampoules économiques dimmables & LEDs : 3W-24W Max.

• Non compatible avec les ampoules fluo

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL Domotica ontvanger

**Eigenschappen :**

- Type : Dimmer
- Toepassing : inbouw
- Vermogen : 200 W
- Bescherming : IP20
- Frequentie : 433.92 Mhz
- Voeding : 230 V~ 50 Hz
- Auto programmatie  
Eenvoudige installatie  
Eenvoudig te gebruiken
- 67 miljoen codes
- Aanvaard tot 6 afstandsbedieningen
- Enkel voor resistieve lasten
- Bereik : 30m  
Afstand tussen ontvangers : > 1 m
- Werkingstemperatuur :  
Van 0 tot 40° C
- Compatibel met zenders :  
24132, 24139 en 24142
- Gloei- en halogeenlampen (230V~): 20W-200W Max.
- Elektronische transformatoren (12V~): 20W-200W Max.
- Inductieve transformatoren (12V~): 40W-200W Max.
- Dimbare ECO- en LED lampen: 3W-24W Max.

• Niet compatibel met fluo lampen

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB Domotics receiver

**Features :**

- Type : Dimmer
- Application : build in
- Power : 200 W
- Protection : IP20
- Frequency : 433.92 MHz
- Power supply : 230 V~50 Hz
- Self learn  
Simple installation  
Easy operation
- 67 million codes
- Accept up to 6 remote controls
- Only for resistive load
- Cover range : 30m  
Distance between receivers : > 1 m
- Working temperature :  
From 0 to 40° C
- Compatible with remote controls :  
24132, 24139 and 24142
- Incandescent and halogen lamps (230V~): 20W-200W Max.
- Electronic transformers (12V~): 20W-200W Max.
- Inductive transformers (12V~): 40W-200W Max.
- Dimmable energy saving lamp & LEDs: 3W-24W Max.

• Not compatible to fluo lamp

Features are subject to change without prior notice