



Elimex

60.600



Blister



200 x 180 x 60 mm



165 g

EAN Barcode 5411857606003

FR Fluo flood lamp R7s 21W

Caractéristiques :

Type : R7s
 Puissance lumineuse : 1100 lumen
 Socket : R7s – 118mm
 Alimentation : 230 V~
 Puissance : 21 W
 Consommation : 21 kWh/1000 h
 Couleur : (blanc froid) 4000 K
 Dimmable : Non
 Dimensions :
 Diamètre : 60 mm
 Longueur : 118 mm
 Durée de vie : 6000 h
 Energy class (A -> E) : B
 CRI : > 80
 EUP On/Off : > 8000
 EUP Allumage : < 0.5 sec
 EUP Rendement 60% : < 40 sec
 EUP Taux de mercure : 2.5 mg
 EUP Courant : 180 mA

Montage facile en remplacement d'une ampoule 300W ou 500W halogène
 Puissance lumineuse équivalente à 150W halogène

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL Fluo lamp R7s 21W

Eigenschappen :

Type : R7s
 Lichtkracht : 1100 lumen
 Lamphouder : R7s – 118mm
 Voeding : 230 V~
 Vermogen : 21 W
 Verbruik : 21 kWh/1000 u
 Kleur : (koud wit) 4000 K
 Dimbaar : Nee
 Afmetingen :
 Diameter : 60 mm
 Lengte : 118 mm
 Levensduur : 6000 u
 Energie klasse (A -> E) : B
 CRI : > 80
 ERP Aan/Uit : > 8000
 ERP Startup : < 0.5 sec
 ERP Warm up 60% : < 40 sec
 ERP Kwik inhoud : 2.5 mg
 ERP Stroom : 180 mA

Eenvoudige montage in vervanging van een 300W of 500W halogeen lamp
 Lichtkracht gelijk aan 150W halogeen

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB Fluo Flood lamp R7s 24W

Features :

Type : R7s
 Light power : 1100 lumen
 Lampholder : R7s – 118mm
 Power supply : 230 V~
 Power : 21 W
 Consumption : 21 kWh/1000 h
 Colour : (cool white) 4000 K
 Dimmable : No
 Dimensions :
 Diameter : 60 mm
 Length : 118 mm
 Lifetime : 6000 h
 Energy class (A -> E) : B
 CRI : > 80
 ERP On/Off : > 8000
 ERP Startup : < 0.5 sec
 ERP Warm up 60% : < 40 sec
 ERP Mercury rate : 2.5 mg
 ERP Current : 180 mA

Easy to install in replacement of a 300W or 500W halogen lamp
 Light power equal to 150W halogen

Features are subject to change without prior notice

60.600c - 22/04/15