



Blister



360 x 215 x 65 mm



485 g

EAN Barcode 5411857606904

**FR** LED strip RGB – 3m

**Caractéristiques :**

A contrôleur et commande à distance infra rouge

Longueur : 3 m

Système précâblé

30 Led par mètre

Led RGB type 5050

Puissance totale : 24W

Consommation : 24KWh/1000h

Angle 120°

Alimentation : Adaptateur 230V~ vers 12V= 2A

Durée de vie : 25000 hrs

Fixation par adhésif 3M® ou attaches avec vis fournies

Peut être coupé tous les 10 cm

Protection led strip : IP44

Protection alimentation / contrôleur : IP20

Température de fonctionnement : -20°C à 55°C

Sous réserve de modifications sans avis préalable

**NL** RGB LED strip – 3m

**Eigenschappen :**

Met controller en infrarood afstandsbediening

Lengte : 3 m

Voorbedraad systeem

30 Led per meter

RGB Led type 5050

Totaal vermogen : 24W

Verbruik : 24KWu/1000u

Hoek 120°

Voeding : Adapter 230V~ naar 12V= 2A

Levensduur : 25000 uur

Fixatie door 3M® kleefband of bijgeleverde kabelclips met schroeven

Kan doorgesneden worden om de 10 cm

Bescherming ledstrip : IP44

Bescherming ledstrip / controller : IP20

Werkingstemperatuur : -20°C tot 55°C

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

**GB** RGB LED strip – 3m

**Features :**

With controller and infra red remote control

Length : 3 m

Pre-wired system

30 Led per meter

RGB Led type 5050

Total power : 24W

Consumption : 24KWh/1000h

Angle 120°

Power supply : Adapter 230V~ to 12V= 2A

Lifetime : 25000 hrs

Led strip fixation trough double side tape 3M® or supplied cable clips with screws

Can be cut every 10 cm

Led strip protection : IP44

Power supply / controller protection : IP20

Working temperature : -20°C to 55°C

Features are subject to change without prior notice

60.690 – 14/04/14