



12DC



Box



80 x 80 x 25mm



75 g

EAN Barcode 5411857362060

FR

Ventilateur de refroidissement

NL

Axial Ventilatoren

GB

Rotary Cooling Fans

Caractéristiques :

Moteur : Construction fiable à pôles protégés

Châssis : Aluminium coulé peint en noir pour résister aux moisissures et à la corrosion

Pales : Moulées en thermoplastique injecté selon spécifications PBT ou UL 94V-0

Roulement : Système de roulement lubrifié à aiguilles

Résistance d'isolation : 500MΩ minimum à 500VDC

Résistance diélectrique : 1500V~ durant une minute

Protection du moteur : Impédance protégée

Température de service : de -10 à 70°C

Température de stockage : de -40 à 70°C

Modèle : EF80251S1-1000U-A99

Tension de service : 4.5 - 13.8VDC

Tension de démarrage : 4.5VDC

Intensité de service : 0.120A

Consommation : 1.44W

Rotations par minute : 3200 rpm ±10%

Ecoulement d'air : 69 m3/h

Pression statique (Inch/H2O) : 0.18

Niveau sonore : 33 dBA

Connexions : fils

Classe de vitesse : HAUTE

Roulement : manchon

Dimensions : 80 x 80 x 25mm

Sous réserve de modifications sans avis préalable

Eigenschappen :

Motor : Betrouwbare constructie met beschermde polen

Kader : Zwart gelakt gegoten aluminium bestand tegen vocht en corrosie

Propeller : Geïnjecteerde thermoplastische PBT, UL94V-0

Lagering : Sleeve-lagering

Isolatie weerstand : 500MΩ minimum bij 500VDC

Diëlektrische sterkte : 1500V~ gedurende één minuut

Motor bescherming : Impedantie beschermd

Werkings temperatuur : van -10 tot 70°C

Opslag temperatuur : van -40 tot 70°C

Model : EF80251S1-1000U-A99

Spanning : 4.5 - 13.8VDC

Start spanning 4.5VDC

Stroom : 0.120A

Verbruik : 1.44W

Snelheid : 3200 rpm ±10%

Luchtstroom : 69 m3/h

Statische druk (Inch/H2O) : 0.18

Geluid : 33 dBA

Aansluiting : geleiders

Snelheid : HOOG

Lagering : sleeve

Afmetingen : 80 x 80 x 25mm

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

Features :

Motor: Reliable construction with protected poles

Frame: Black lacquered cast aluminum resistant to moisture and corrosion

Impeller : Injected thermoplastic PBT, UL94V-0

Bearing: Lubricate sleeve bearing system

Insulation resistance: 500MΩ minimum at 500VDC

Dielectric strength: 1500V ~ for one minute

Motor protection: Impedance protected

Operating temperature: from -10 to 70°C

Storage temperature: from -40 to 70 °C

Model: EF80251S1-1000U-A99

Operating Voltage: 4.5 - 13.8VDC

Frequency: 4.5VDC

Power current: 0.120A

Power consumption: 1.44W

Speed: 3200 rpm ±10%

Airflow: 69 m3/h

Static pressure (Inch / H2O): 0.18

Noise: 33 dBA

Connections: lead wire

Speed: MIDDLE

Bearing: sleeve

Size : 80 x 80 x 25mm

Features are subject to change without prior notice