



230V~



Box



120 x 120 x 38mm



550 g

EAN Barcode 5411857362107

FR

Ventilateur de refroidissement

NL

Axial Ventilatoren

GB

Rotary Cooling Fans

Caractéristiques :

Moteur : Construction fiable à pôles protégés
Châssis : Aluminium coulé peint en noir pour résister aux moisissures et à la corrosion

Pales : Moulées en thermoplastique injecté selon spécifications PBT ou UL 94V-0

Roulement : à billes ou système de roulement lubrifié à aiguilles

Résistance d'isolation : 500MΩ minimum à 500VDC

Résistance diélectrique : 1500V~ durant une minute

Protection du moteur : Impédance protégée

Température de service : de -10 à 70°C

Température de stockage : de -40 à 70°C

Modèle : DP200A / 2123XBT

Tension de service : 220V ±10%

Fréquence : 50/60Hz

Intensité de service : 0.14 / 0.12A

Consommation : 22 / 21W

Rotations par minute : 2850 / 3150 rpm

Ecoulement d'air : 165 /199 m3/h

Pression statique (Inch/H2O) : 0.34/0.39

Niveau sonore : 45 / 50 dBA

Connexions : connecteurs

Classe de vitesse : SUPER

Roulement : billes

Dimensions : 120 x 120 x 38mm

Sous réserve de modifications sans avis préalable

Eigenschappen :

Motor : Betrouwbare constructie met beschermde polen

Kader : Zwart gelakt gegoten aluminium bestand tegen vocht en corrosie

Propeller : Geïnjecteerde thermoplastische PBT, UL94V-0

Lagering : Kogellagers of sleeve-lagering

Isolatie weerstand : 500MΩ minimum bij 500VDC

Diëlektrische sterkte : 1500V~ gedurende één minuut

Motor bescherming : Impedantie beschermd

Werkings temperatuur : van -10 tot 70°C

Opslag temperatuur : van -40 tot 70°C

Model : DP200A / 2123XBT

Spanning : 220V ±10%

Frequentie : 50/60Hz

Stroom : 0.14 / 0.12A

Verbruik : 22 / 21W

Snelheid : 2850 / 3150 rpm

Luchtstroom : 165 /199 m3/h

Statische druk (Inch/H2O) : 0.34/ 0.39

Geluid : 45 / 50 dBA

Aansluiting : Klemmen

Snelheid : SUPER

Lagering : kogel

Afmetingen : 120 x 120 x 38mm

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

Features :

Motor: Reliable construction with protected poles

Frame: Black lacquered cast aluminum resistant to moisture and corrosion

Impeller : Injected thermoplastic PBT, UL94V-0

Bearing: Ball bearings or sleeve bearings

Insulation resistance: 500MΩ minimum at 500VDC

Dielectric strength: 1500V ~ for one minute

Motor protection: Impedance protected

Operating temperature: from -10 to 70°C

Storage temperature: from -40 to 70 °C

Model: DP200A / 2123XBT

Operating Voltage: 220V ± 10%

Frequency: 50 / 60Hz

Power current: 0.14 / 0.12A

Power consumption: 22 / 21W

Speed: 2850/3150 rpm

Airflow: 165/199 m3 / h

Static pressure (Inch / H2O): 0.34 / 0.39

Noise: 45/50 dBA

Connections: Terminals

Speed: SUPER

Bearing: ball

Size : 120 x 120 x 38mm

Features are subject to change without prior notice