



Box



220 x 240 x 210 mm



4800 g

EAN Barcode 5411857202205

FR Alimentation 0-30V

Caractéristiques :

Alimentation DC variable

Tension d'entrée : 230V AC 50Hz

Tension de sortie : 0~30V DC réglable

Courant de sortie : 0~5A DC réglable

Ondulation : = 20mV

Protection : limitation de courant

Afficheurs :

Volt : Led – 3 caractères
Précision : 1%

Ampère : Led – 3 caractères
Précision : 2%

Transformateur toroidal

Refroidissement par ventilation : >50°C

Température de fonctionnement :
0- 40°C

Dimensions : 135(L) × 160(H) × 280 (P)

Poids : 4.1 Kg

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL Voeding 0-30V

Eigenschappen :

Regelbare DC voeding

Ingangspanning : 230V AC 50Hz

Uitgangspanning : 0~30VDC regelbaar

Uitgangstroom : 0~5A DC regelbaar

Ripple : = 20mV

Bescherming : stroom limitatie

Display :

Volt : Led – 3 digit
Nauwk : 1%

Ampere : Led – 3 digit
Nauwk : 2%

Ring transformator

Ventilatie afkoeling : >50°C

Werkings temperatuur : 0- 40°C

Afmetingen : 135(B) × 160(H) × 280 (D)

Gewicht : 4.1 Kg

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB Power supply 0-30V

Features :

Adjustable DC power supply

Input voltage : 230V AC 50Hz

Output voltage : 0~30V DC adjustable

Output current : 0~5A DC adjustable

Ripple : = 20mV

Protection : current limitation

Afficheurs :

Volt : Led – 3 digit
Précision : 1%

Ampère : Led – 3 digit
Précision : 2%

Ring transformer

Fan cooling : >50°C

Working temperature : 0- 40°C

Dimensions : 135(W) × 160(H) × 280 (D)

Weight : 4.1 Kg

Features are subject to change without prior notice

20.220 – 12/05/14