



Blister



210 x 150 x 75 mm



200 g

EAN Barcode 5411857220162

FR Alimentation à découpage enfichable

NL Plug-in geschakelde voeding

GB Plug-in switching power supply

Caractéristiques :

Courant maximum débité : 1000mA
 Puissance maximum : 12VA
 Tension d'entrée : 100 - 240V~ 50/60Hz
 Sorties réglables :
 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V DC
 Polarité réversible
 Livré avec :
 6 connecteurs DC
 1 fiche Mini USB
 1 fiche Micro USB
 1 prise USB
 1 clé sélecteur de tension

Cordon : 1.80m

Dimensions (LxHxD) : 40x75x70mm

Eigenschappen :

Maximum uitgangstroom : 1000mA
 Maximum vermogen : 12VA
 Ingangspanning : 100 - 240V~ 50/60Hz
 Regelbare uitgangen :
 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V DC
 Omkeerbare polariteit
 Geleverd met :
 6 DC connectoren
 1 Mini USB stekker
 1 Micro USB stekker
 1 USB stopcontact
 1 spanning selector sleutel

Snoer : 1.80m

AFmetingen (LxHxD) : 40x75x70mm

Features :

Maximum current : 600mA
 Maximum power : 12VA
 Input voltage : 100 - 240V~ 50/60Hz
 Adjustable outputs :
 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V DC
 Reversible polarity
 Supplied with :
 6 DC connectors
 1 Mini USB plug
 1 Micro USB plug
 1 USB socket
 1 voltage selector key

Cord : 1.80m

Dimensions (LxHxD) : 40x75x70mm

Sous réserve de modifications sans avis préalable

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

Features are subject to change without prior notice

22.016 - 05/11/12