



Blister



125 x 235 x 25 mm



114 g

EAN Barcode 5411857333015

FR Connecteur à sertir

**Caractéristiques :**

Type : Cosses

Isolé

Pour conducteurs de 0.5 à 6 mm<sup>2</sup>

Diamètre conducteur : 0.7 mm, 0.3mm et 3.4mm

Emballé par 100

| Quantité                                                                            | Item N°                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 15                                                                                  | VR 1-3                                |
| 15                                                                                  | VR 1-5                                |
| 7                                                                                   | VR 2-4                                |
| 15                                                                                  | VY 1-4                                |
| 7                                                                                   | VY 2-4                                |
| 7                                                                                   | VY 2-5                                |
| 5                                                                                   | VBS 1                                 |
| 5                                                                                   | VBS 2                                 |
| 5                                                                                   | LVG 1-4F                              |
| 5                                                                                   | VG 1-4M                               |
| 7                                                                                   | VD 2-6.3F                             |
| 7                                                                                   | VD 2-6.3M                             |
|                                                                                     |                                       |
|  | 0.5 - 1 mm <sup>2</sup><br>Ø 1,7 mm   |
|                                                                                     |                                       |
|  | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 2,3 mm |
|                                                                                     |                                       |
|  | 4 - 6 mm <sup>2</sup><br>Ø 3,4 mm     |

NL Krimpconnector

**Eigenschappen :**

Type : Klemmen

Geïsoleert

Voor geleiders van 0.5 tot 6 mm<sup>2</sup>

Diameter geleider : 0.7 mm, 0.3mm en 3.4mm

Verpakt per 100

| Hoeveelheid                                                                         | Item N°                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 15                                                                                  | VR 1-3                                |
| 15                                                                                  | VR 1-5                                |
| 7                                                                                   | VR 2-4                                |
| 15                                                                                  | VY 1-4                                |
| 7                                                                                   | VY 2-4                                |
| 7                                                                                   | VY 2-5                                |
| 5                                                                                   | VBS 1                                 |
| 5                                                                                   | VBS 2                                 |
| 5                                                                                   | LVG 1-4F                              |
| 5                                                                                   | VG 1-4M                               |
| 7                                                                                   | VD 2-6.3F                             |
| 7                                                                                   | VD 2-6.3M                             |
|                                                                                     |                                       |
|  | 0.5 - 1 mm <sup>2</sup><br>Ø 1,7 mm   |
|                                                                                     |                                       |
|  | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 2,3 mm |
|                                                                                     |                                       |
|  | 4 - 6 mm <sup>2</sup><br>Ø 3,4 mm     |

GB Crimp connector

**Features :**

Type : Terminals

Insulated

For wires from 0.5 to 6 mm<sup>2</sup>

Diameter wire : 0.7 mm, 0.3mm and 3.4mm

Packed per 100

| Quantity                                                                              | Item N°                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 15                                                                                    | VR 1-3                                |
| 15                                                                                    | VR 1-5                                |
| 7                                                                                     | VR 2-4                                |
| 15                                                                                    | VY 1-4                                |
| 7                                                                                     | VY 2-4                                |
| 7                                                                                     | VY 2-5                                |
| 5                                                                                     | VBS 1                                 |
| 5                                                                                     | VBS 2                                 |
| 5                                                                                     | LVG 1-4F                              |
| 5                                                                                     | VG 1-4M                               |
| 7                                                                                     | VD 2-6.3F                             |
| 7                                                                                     | VD 2-6.3M                             |
|                                                                                       |                                       |
|  | 0.5 - 1 mm <sup>2</sup><br>Ø 1,7 mm   |
|                                                                                       |                                       |
|  | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 2,3 mm |
|                                                                                       |                                       |
|  | 4 - 6 mm <sup>2</sup><br>Ø 3,4 mm     |

Sous réserve de modifications sans avis préalable

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

Features are subject to change without prior notice

33.301 - 03/12/2018