



Blister



220 x 125 x 50 mm



107 g

EAN Barcode 5411857341065

FR Cordons de mesure CAT III

Caractéristiques :

Longueur des cordons : 70 cm
 Cordon rouge et noir
 Avec capuchon de protection
 Pointes surmoulées
 Fiches banane diamètre 4mm surmoulées
 Pour appareils de mesure CAT III
 CAT III/1000V – CAT IV/600V
 Double isolation
 Courant maximum : 10A
 Conforme à la norme :
 IEC 61010-031:2008
 Rapport de test :
 SGS - SZES111210123501

Depuis 01/03/2011, tous les appareils de mesure de CATIII doivent être utilisés avec des cordons de mesures agréés CATIII

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL Test snoeren CAT III

Eigenschappen :

Longueur des cordons : 70 cm
 Rood en zwarte snoer
 Met beschermdopjes
 Gegoten tips
 Gegoten 4mm banana steekers
 Voor CAT III meetapparaten
 CAT III/1000V – CAT IV/600V
 Dubbel isolatie
 Courant maximum : 10A
 Conform met richtlijn :
 IEC 61010-031:2008 since
 Test rapport :
 SGS - SZES111210123501

Since 01/03/2011 moeten alle CATIII apparaten gebruikt worden met gekeurde CATIII testsnoeren.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB Test leads CAT III

Features :

Cords length : 70 cm
 Black and red test leads
 With protection caps
 Molded tips
 Molded 4mm diameter banana plugs
 For CAT III measurement devices
 CAT III/1000V – CAT IV/600V
 Double isolation
 Courant maximum : 10A
 In conformity with regulation :
 IEC 61010-031:2008
 Test report :
 SGS - SZES111210123501

Since 01/03/2011, all CATIII measurement devices must be used with CATIII approved test leads

Features are subject to change without prior notice