



F/UTP 4*2*23AWG CAT.6 250MHz
PVC ISO/IEC 11801
EN50173 ANSI/TIA/568-C.2

Qty: 150 M



DoP HZ066-CAT6 FTP
0051
18 Reaction to Fire : Eca

CE Number:0051-CPR-1463
EN 50575:2014 + A1:2016



FR: Câbles d'énergie, de commande et de communication – Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

NL: Elektrische leidingen voor voeding, sturing of communicatie – Elektrische leidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor brandgedrag van toepassing zijn

DE: Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- und Kommunikationskabel – Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten

EN: Power, Control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

Câble FTP – Cat. 6 – ECA – CPR 150m	Kabel FTP – Cat. 6 – ECA – CPR 150m	Cable FTP – Cat. 6 – ECA – CPR 150m
Conducteur	Geleider	Conductor
Conducteur intérieur : 4 paires	Binnengeleiders : 4 paar	Inner conductor: 4 pairs
Spécifications (AWG): 23AWG x 4P	Specificaties : 23AWG x 4P	Cable Spec (AWG): 23AWG x 4P
Construction (PCS/mm) : 1/0.574 ± 0.005	Constructie (PCS/mm) : 1/0.574 ± 0.005	Construction (PCS/mm) : 1/0.574 ± 0.005
Paires torsadées : 180°	Getorst paar : 180°	Twisted Pairs : 180°
Blindé	Afgeschermd	Shielded
Isolation	Isolatie	Insulation
Matière : HD-PE (Polyéthylène haute densité)	Materiaal : HD-PE (Polyetheen met hoge dichtheid)	Material : HD-PE (High-density polyethylene)
Diamètre (mm) : 1.02 ± 0.02	Diameter (mm) : 1.02 ± 0.02	Overall Diameter (mm) : 1.02 ± 0.02
Couleurs : P1 (Bleu & Bleu/Blanc), P2 (Orange & Orange/Blanc), P3 (Vert & Vert/Blanc), P4 (Brun & Brun/Blanc)	Kleuren : P1 (Blauw & Blauw/Wit), P2 (Oranje & Oranje/Wit), P3 (Groen & Groen/Wit), P4 (Bruin & Bruin/Wit)	Colors : P1 (Blue & Blue/White), P2 (Orange & Orange/White), P3 (Green & Green/White), P4 (Brown & Brown/White)
Concentricité (%/mm) : ≥ 95%	Concentriciteit (%/mm) : ≥ 95%	Concentricity (%/mm) : ≥ 95%
Câble	Kabel	Cabling
Impédance (Ohm): 100 ± 10	Impedantie (Ohm): 100 ± 10	Impedance (Ohm): 100 ± 10
Fréquence (MHz): 250	Frequentie (MHz): 250	Frequency (MHz): 250
Feuille (mm): Al-Mylar 0.025*20 avec fil de drainage 0.5 TCCA	Afscherming (mm): Al-Mylar 0.025*20 met drainage draad 0.5 TCCA	Foil: Al-Mylar 0.025*20 with drain wire 0.5 TCCA
Forme : rond	Vorm : rond	Shape : round
Longueur (m): 150	Lengte (m): 150	Length (m): 150
Enveloppe	Mantel	Jacket
Couleur : PVC 35P Gris (CPR)	Kleur : PVC 35P Grijs (CPR)	Colors : PVC 35P Grey (CPR)
Diamètre (mm) : 6.0 ± 0.2	Diameter (mm) : 6.0 ± 0.2	Overall Diameter (mm) : 6.0 ± 0.2
Concentricité (%/mm) : ≥ 95%	Concentriciteit (%/mm) : ≥ 95%	Concentricity (%/mm) : ≥ 95%
Norme CPR	CPR norm	CPR norm
Réaction au feu : Eca	Reactie op vuur : Eca	Reaction to Fire : Eca
Rapport de classe : 0051-CPR-1463	Klassenrapport : 0051-CPR-1463	Classification Report : 0051-CPR-1463
Norme harmonisée : EN 50575:2014+A1:2016	Geharmoniseerde norm : EN 50575:2014+A1:2016	Harmonized standard : EN 50575:2014+A1:2016
Déclaration de performance : HZ066-CAT6 FTP	Prestatieverklaring : HZ066-CAT6 FTP	Declaration of Performance : HZ066-CAT6 FTP
Code barre : 5411857371796	Barcode : 5411857371796	Barcode : 5411857371796
Conditionnement : Boîte	Verpakking : Doos	Packaging : Box