



150 cm



Gift box



000 x 000 x 000 mm



000 g

EAN Barcode 5411857604009

FR Tube LED

Caractéristiques :

Type : 150 cm – T8 (Tube verre)

Puissance lumineuse : 2400 lumen

Socket : G13

Alimentation : 230 V~

Nombre de LED : 144 (SMD 2835)

Angle : 300 °

Puissance LED + driver : 24 W

Consommation : 24 KWh/1000 h

Couleur : (blanc froid) 4000 K

Dimmable : Non

Dimensions :
Diamètre : 28.5 mm
Longueur : 1500 mm

Durée de vie : 25000 h

Energy class (A -> E) : A

CRI : > 80

EUP On/Off : > 12500

EUP Allumage : < 1 sec

EUP Rendement 60% : < 1 sec

EUP Taux de mercure : 0 %

EUP Courant : 104 mA

Livré avec starter

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL LED buislamp

Eigenschappen :

Type : 150 cm – T8 (Glass buis)

Lichtkracht : 2400 lumen

Lamphouder : G13

Voeding : 230 V~

LED aantal : 144 (SMD 2835)

Hoek : 300 °

LED + driver vermogen : 24 W

Verbruik : 24 KWu/1000 u

Kleur : (koud wit) 4000 K

Dimbaar : Nee

Afmetingen :
Diameter : 28.5 mm
Lengte : 1500 mm

Levensduur : 25000 u

Energie klasse (A -> E) : A

CRI : > 80

ERP Aan/Uit : > 12500

ERP Startup : < 1 sec

ERP Warm up 60% : < 1 sec

ERP Kwik inhoud : 0 %

ERP Stroom : 104 mA

Geleverd met starter

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB LED tube

Features :

Type : 150 cm – T8 (Glass tube)

Light power : 2400 lumen

Lampholder : G13

Power supply : 230 V~

Led quantity : 144 (SMD 2835)

Angle : 300 °

LED + driver power : 24 W

Consumption : 24 KWh/1000 h

Colour : (cool white) 4000 K

Dimmable : No

Dimensions :
Diameter : 28.5 mm
Length : 1500 mm

Lifetime : 25000 h

Energy class (A -> E) : A

CRI : > 80

ERP On/Off : > 12500

ERP Startup : < 1 sec

ERP Warm up 60% : < 1 sec

ERP Mercury rate : 0 %

ERP Current : 104 mA

Supplied with starter

Features are subject to change without prior notice

60.400b – 24/02/16