



Colour Box



000 x 000 x 000 mm



000 g

EAN Barcode 5411857607925

FR Module LED

Caractéristiques :

Type : Downlight
Boîtier en aluminium coulé
Alimentation 230 V~ 50 Hz
Module LED 6 W
Angle : 120 °
Rendement lumineux : 70 lm / W
Puissance lumineuse : 420 lm
Couleur : 4000 K (blanc froid)
Dimmable : Oui (SCR 1->100%)
Indice de protection : IP20
Durée de vie : 25000 h
Dimensions : 120 x 20 mm
Découpe : 110 mm
Classe de consommation : A
Consommation : 6 KWh/1000 h
CRI : > 80
ERP Startup : < 1 sec
ERP Warm up 60% : < 1 sec
ERP Mercury rate : < 0%
Livré avec driver dimmable

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL LED module

Eigenschappen :

Type : Downlight
Die-cast aluminium behuizing
Voeding 230 V~ 50 Hz
LED module : 6 W
Hoek : 120 °
Lichtopbrengst : 70 lm / W
Lichtsterkte : 420 lm
Kleur : 4000 K (koud wit)
Dimbaar : Ja (SCR 1->100%)
Waterdichtheid : IP20
Levensduur : 25000 u
Afmetingen : 120 x 20 mm
Snij-opening : 110 mm
Verbruikscategorie : A
Verbruik : 6 KWu/1000 u
CRI : > 80
EUP Startup : < 1 sec
EUP Warm up 60% : < 1 sec
EUP Mercury rate : < 0%
Geleverd met dimbaar driver

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB LED module

Features :

Type : Downlight
Die-cast aluminium housing
Power 230 V~ 50 Hz
LED module : 6W
Angle : 120 °
Light efficiency : 70 lm / W
Light power : 420 lm
Colour : 4000 K (cool white)
Dimmable : Yes (SCR 1->100%)
Protection : IP20
Lifetime : 25000 h
Dimensions : 120 x 20 mm
Cutting : 110 mm
Consumption class : A
Consumption : 6 KWh/1000 h
CRI : > 80
EUP Startup : < 1 sec
EUP Warm up 60% : < 1 sec
EUP Mercury rate : < 0%
Supplied with dimmable driver

Features are subject to change without prior notice

60792a - 31/03/16